

AKZENT Hotel "Am Burgholz"

Am Burgholz 30 99891 Bad Tabarz Tel: +49 (0) 36259 540 Fax: +49 (0) 36259 54100 info@hotel-am-burgholz.de www.hotel-am-burgholz.de

Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Haupteingang



Haupteingang AKZENT Hotel Zum Burgholz - Bad Tabarz

Parkplatz am Hoteleingang

Parkplatz



Parkplatz Nutzung nur mit Voranmeldung wegen Bügelsicherung

©Norman Kestel

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 250 cm

Stellplatzlänge: 450 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begehund befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz Nutzung nur mit Voranmeldung wegen Bügelsicherung

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang



Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel



Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Hoteleingang



Hoteleingang mit Stufen und Lift

©Norman Kestel



Hoteleingang mit Hublift

©Norman Kestel

Parkplatz



Parkplatz Nutzung nur mit Voranmeldung wegen Bügelsicherung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 250 cm

Stellplatzlänge: 450 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh-

und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:

50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz Nutzung nur mit Voranmeldung wegen Bügelsicherung

Hoteleingang mit Stufen und Lift



Hoteleingang mit Stufen und Lift

©Norman Kestel

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 176 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: o cm

Anmerkungen für den Gast: Windfangtür ist baugleich

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang



Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel



Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe am Hoteleingang



Treppe am Hoteleingang

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Hoteleingang mit Hublift



Hoteleingang mit Hublift

©Norman Kestel



Hoteleingang mit Hublift

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 152 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 103 cm

TIEFE der Plattform: 157 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 250 cm

Tragkraft des Liftes: 340 kg

Seiteneingang zu den Zimmer



Seiteneingang zu den Zimmer -Anfahrt für das Beund Entladen des Reisegepäcks ist möglich.

©Norman Kestel

Seiteneingang zu den Zimmern



Seiteneingang zu den Zimmern

©Norman Kestel



Seiteneingang zu den Zimmern

©Norman Kestel

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: o cm

Anmerkungen für den Gast: Anfahrt für das Be- und Entladen des Reisegepäcks ist möglich.

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang



Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel



Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Rezeption



Rezeption

©Norman Kestel

Rezeption



Rezeption

©Norman Kestel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 134 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 112 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Restaurant und Frühstück



Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel



Buffet im Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Restaurant und Frühstück



Tür Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel



Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel



Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 184 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: o cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Weg und Flur bis Restaurant



Weg und Flur bis Restaurant mit Wegweiser

©Norman Kestel



Weg und Flur bis Restaurant

©Norman Kestel



Weg und Flur bis Restaurant

©Norman Kestel



Weg und Flur bis Restaurant

©Norman Kestel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC



Öffentliches WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel



Öffentliches WC mit Haltegriffen

Öffentliches WC



Tür Öffentliches WC

©Norman Kestel



Öffentliches WC

©Norman Kestel



Öffentliches WC

©Norman Kestel



Öffentliches WC

©Norman Kestel

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 220 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: o cm

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 10 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 210 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 210 cm

Treppe



Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Norman Kestel



Aufzug Kabine

©Norman Kestel



Aufzug

©Norman Kestel



Aufzug Tastatur

©Norman Kestel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 99 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Schlafraum Zimmer 216 - 2. Etage (2 gespiegelt baugleiche Zimmer)



Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage (2 gespiegelt baugleiche Zimmer)

©Norman Kestel



Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage (2 gespiegelt baugleiche Zimmer)

©Norman Kestel



Bad Zimmer 216 -Waschbecken

©Norman Kestel



Bad Zimmer 216 - WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel



Treppe

©Norman Kestel



Aufzug

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage



Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage

©Norman Kestel



Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage

©Norman Kestel



Schlafraum Zimmer 216 - Schrank und Balkontür

©Norman Kestel



Schlafraum Zimmer 216 - Balkontür mit 7 cm Stufe

©Norman Kestel

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 170 cm breit.

Höhe der Türschwelle: o cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)

Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)

Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 250 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 188 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 232 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: o cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: o cm

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 4 Zimmer dieser Bauart, 2 davon sind gespiegelt.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer



Tür Badezimmer

©Norman Kestel



Badezimmer - WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 110 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: o cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 7 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 250 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: o cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 74 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 96 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Treppe



Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Norman Kestel



Aufzug Kabine



Aufzug

©Norman Kestel



Aufzug Tastatur

©Norman Kestel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 99 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug



Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel



Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel



Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel



Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Aula und Seminarraum



Aula und weitere Seminarräume unterschiedlich groß

©Norman Kestel



Aula und Seminarraum -Beschilderung

©Norman Kestel

Raum

Aula



Tür Aula

©Norman Kestel



Aula

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 208 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 260 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 260 cm

Höhe der Türschwelle: o cm

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 18 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Seminarraum Inselsberg

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 175 cm

Höhe der Türschwelle: o cm

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Treppe



Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Norman Kestel



Aufzug Kabine



Aufzug ©Norman Kestel



Aufzug Tastatur

©Norman Kestel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 99 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Weg und Flur zu Aula und Aufzug



Weg und Flur zu Aula und Aufzug

©Norman Kestel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Hublift

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nicht bestätigt.